

LEDIO CUBE T

Nowoczesny słup oświetleniowy aluminiowy

typ T - dwa przeciwstawne ramiona

KARTA TECHNICZNA



Opis produktu

Dwuramienny wariant słupa LEDIO Cube przeznaczony do oświetlenia dwóch kierunków. Układ w formie dużej litery T pozwala zastosować dwa przeciwstawne moduły LED.

Wymiary podstawowe

Wysokość 4000 mm
Ramiona 2 x 700 mm
Łączna rozpiętość 1400 mm
Profil 100 x 100 mm

Konfiguracja świetlna

2 x wymienny moduł LED Hellux / Hella IP67
Moc: 2 x 7-40 W
Strumień: 2 x 600-5000 lm

Konstrukcja

Aluminiowy profil kwadratowy 100 x 100 mm, malowany proszkowo na kolor RAL.

Eksploatacja

Zastosowano wymienne moduły LED oraz dostęp rewizyjny w tylnej części słupa.

Sterowanie

Standardowe przyciemnianie 50/100%; opcjonalnie sterowanie DALI.

Dane techniczne i konfiguracja

Tabela parametrów słupa LEDIO Cube

Parametry	Wartość / opis
Typ konstrukcji	LEDIO Cube typ T, słup dwuramienny z przeciwstawnymi ramionami
Wymiary	wysokość 4000 mm, ramiona 2 x 700 mm, profil 100 x 100 mm
Moc	2 x 7-40 W, zależnie od konfiguracji modułów
Rodzaj modułu	2 x wymienny moduł LED Hellux / Hella ESLV3-Modul
Ilość LED	2 x 14 LED lub 2 x 28 LED
Strumień świetlny	2 x 600-5000 lm
Barwa światła	3000 K, 4000 K, 5000 K
Optyka	asymetryczna S, M Optic; dobór dla dwóch kierunków świecenia
Szczelność modułu/oprawy	IP67
Odporność mechaniczna	IK08
Certyfikaty modułu/oprawy	ENEC DEKRA, CE
Wbudowany zasilacz	tak
Sterowanie / przyciemnianie	50%-100% w standardzie; DALI jako opcja
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Materiał	aluminium
Wykończenie	malowanie proszkowe RAL 7016 lub inny kolor RAL
Bezpiecznik	TB-1 6A w komplecie
Kable zasilające / sterujące	w komplecie
Montaż	fundament prefabrykowany
Zgodność technologiczna	PN-EN ISO 15614-2:2008

Zastosowanie

ciągi pieszo-jezdne, szerokie alejki, drogi osiedlowe, parkingi, strefy rekreacyjne oraz miejsca wymagające oświetlenia w dwóch kierunkach

Uwagi projektowe

Dobór mocy, optyki oraz temperatury barwowej powinien zostać wykonany na podstawie obliczeń fotometrycznych i wymagań inwestycji.

LEDIO - producent słupów oświetleniowych LEDIO Cube

Tabela modeli słupów LEDIO Cube

Zestawienie podstawowych wariantów konstrukcyjnych: typ L oraz typ T.

Typ słupa	Źródło światła	Kolor	Wysokość
LEDIO Cube L90, IP67, IK10, 3 m	1 x wymienne Hella / Hellux	RAL 7016 lub dowolny RAL	3 m
LEDIO Cube L90, 4 m	1 x wymienne Hella / Hellux	RAL 7016 lub dowolny RAL	4 m
LEDIO Cube L90, 5 m	1 x wymienne Hella / Hellux	RAL 7016 lub dowolny RAL	5 m
LEDIO Cube T90, 3 m	2 x wymienne Hella / Hellux	RAL 7016 lub dowolny RAL	3 m
LEDIO Cube T90, 4 m	2 x wymienne Hella / Hellux	RAL 7016 lub dowolny RAL	4 m
LEDIO Cube T90, 5 m	2 x wymienne Hella / Hellux	RAL 7016 lub dowolny RAL	5 m
Inna wysokość dostępna na zamówienie	konfiguracja indywidualna	dowolny kolor z palety RAL	na zamówienie

Sposób montażu

Montaż na fundamencie prefabrykowanym.

LEDIO Cube | www.ledio24.pl

MODEL	Wysokość H	Wysięgnik L	Rozstaw otworów
LEDIO Cube	4000	700	180x180
LEDIO Cube	5000	900	180x180 200x200

A

